



00 begane grond

Renvooi elektra verkoop

1 polige schakelaar	hoogte, 1050+
3 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
4 polige schakelaar	hoogte, zie tekening.
serieschakelaar	hoogte, 1050+
wisselschakelaar	hoogte, 1050+
serie/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
wissel/wisselschakelaar	hoogte, 1050+
1 polige dimmer	hoogte, 1050+
lichtaansluitpunt	hoogte, plafond.
wandsicht aansluitpunt	hoogte, zie tekening.
waterdicht wandarmatuur	hoogte, zie tekening.

enkele wandcontactdoos	hoogte, 300+, zie tekening.
enk. wcd met usb aansl.	hoogte, 300+, zie tekening.

dubb. wandcontactdoos hor.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wandcontactdoos vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
dubb. wcd ovaal vert.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.
enk. wcd combi 1p schak.	hoogte, 300+, 1250+, zie tekening.

aansluitpunt 230V	hoogte, 1500+.
aansluitpunt 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.
perlex wcd 230V 3F+N+A	hoogte, 1500+.
perlex wcd 2x230V	hoogte, 1500+.
perlex wcd 400V 3F+N+A	hoogte, 1500+.

leiding loos (controle draad)	hoogte, 300+.
leiding bedraad cai	hoogte, 300+.
leiding bedraad telefoon	hoogte, 300+.
leiding bedraad thermostaat	hoogte, 1500+.
enk. wandcontactdoos data	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos utp	hoogte, 300+.
enk. wandcontactdoos cai	hoogte, 300+.

bedrukker	hoogte, 1050+.
signaalgever deurbel	hoogte, 2250+.

rookmelder optisch	hoogte, plafond.
verdelkast	hoogte, 1800+ (onderkant kast).
centraal aardpunt	hoogte,
aardscherm	hoogte,
vloerverwarming	

Th bedraad naar warmtebron.
 Combinatie onder vloerverwarming afdekken aangegeven d.m.v. verbindingsstroepje.
 Dubbele wandcontactdoos vlak vloer doorcontact doos, horizontaal/verticaal gestaakt.
 loze loop Tussen WASTE BUS vanaf meterkast voorzien van controlledraad.
 LITV afdekplaat op RJ45 contactdoos en bedraad met CAT5 eindigend in materiaal op een rol met een RJ45 stekker.
 Bouwmeester, Optisch kabel, type E140, worden geïmpedeerd met elkaar op dezelfde groep 230V.
 Bedrading: bedrader Fabi, Friesland, type DS2 Duplex zwart, Schakel Fabri, Grothe Type LTV.
 Schakelmateriaal: fabi, Busch-Jaeger, type REFLEX 61, kleur wit (RAL9010).

MV Orion, type MVS-15R16B, bedrading, 1x RF/CO2 sensor in de woonkamer op 230V, 1x bedradingsschakelaar RF/batterij.

Warmtepomp	
WTW unit	
Vloerverwarming verdeler	
Expansievat	
Mechanische ventilatie ventiel afzuig	
Mechanische ventilatie ventiel toevoer	

RENVOOI MATERIALEN	
	metaalwerk
	prefab gevent ops 170mm + 20mm steervop
	betonwerk
	muurwerk
	lichte scheidingswand 100mm / 70mm
	lichte scheidingswand 100mm, geluïdewand
	isolatiemateriaal 100mm
	wandspijlwerk

blok 12

blok 13

blok 15

blok 14

DAAD Architecten B.V.
 Paltz 21
 9411 PM
 Bollen
 Nederland
 +31 (0)683 982 430
 info@daad.nl

opdrachtgever: **Trebbe Wonen**
 werk: **Newton Park Enschede**
 onderwerp: **Blok 12 - plattegrond BG**
 gewijzigd:
 a. datum: 01-06-2022
 b. schaal: 1:50
 c. formaat: A0+
 d. werknr.: **20008**
 e.
 f. bladnr.: **DO.12.100**